



SCHIMMELSCHOCK 4.0

Το σπρέι βαφής με αντιβακτηριδιακές ιδιότητες και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

Περιγραφή προϊόντος

Το σπρέι βαφής SchimmelSchock 4.0 είναι σύμμαχος στη μάχη κατά της μούχλας χωρίς άλλες προεργασίες, με πανεύκολο χειρισμό και με εξαιρετική ποιότητα. Το σπρέι μπορεί να εφαρμοστεί εκεί που εντοπίζεται μούχλα χωρίς πινέλο, εργαλεία ή βοηθήματα και αφού στεγνώσει να την εξαφανίσει μόνιμα.

Το SchimmelSchock 4.0 αντικαθιστά τρία γνωστά προϊόντα για την καταπολέμηση της μούχλας και προστατεύει από την επανεμφάνιση της, προσφέροντας τη βέλτιστη απόδοση. Το τρία σε ένα προϊόν δεν είναι αλκαλικό και είναι κατάλληλο για τρόφιμα.

Το σπρέι SchimmelSchock 4.0 είναι ιδανικό για προβλήματα σε κάθε σπίτι.

Βασικές λειτουργίες

Επιδιόρθωση μικρών επιφανειών (μέχρι 1 τ.μ.) που χρήζουν ανακαίνισης Κατάλληλο για διαφορετικές επιφάνειες (σοβάς, μπετόν, ασβεστόλιθος, βινυλικές ταπετσαρίες, ακρυλικά χρώματα, πλαστικά χρώματα , γυψοσανίδα)

Ιδιότητες

- Κατάλληλο για τρόφιμα
- Καταπολέμηση μούχλας
- Χρόνια αποκατάσταση της μούχλας
- Με βάση το νερό, χωρίς διαλύτες, μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο, χωρίς οσμή
- **Απλή, πρακτική χειρολαβή**
- Βέλτιστη απόδοση

Σελίδα 1



Πρώτη ύλη

Συνθετικό πολυμερές πλαστικό

Σύνθεση

πυρωμένη καολίνη, συνδετικά, νερό, διοξείδιο τιτανίου, προσθετική

Ποσότητα

300ml

Απόχρωση

Λευκό RAL 9016

Στιλπνότητα

Ματ κατά DIN 13300

Αποθήκευση

Αν φυλάσσεται από το ψύχος, κλειστό και σε δροσερό περιβάλλον έχει διάρκεια ζωής 12 μήνες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 13300

Αντοχή στην υγρασία τάξεως 2 σύμφωνα με το DIN 13300, αντοχή σε τριβή σύμφωνα με το DIN 53778

Απόδοση (με καλυπτικότητα τάξεως 1) 1,4 τ.μ. ανά δοχείο με διπλή εντολή

Στιλπνότητα ματ <9,0 στους 85

Μέγεθος κόκκων: λεπτό (<100μμ)

Πάχος περίπου 1,3 γρ/cm³

Σελίδα 2

Εφαρμογή

Γενικά Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές από βρωμιά και από διαφορετικές ουσίες. Κατάλληλο για εφαρμογή σε όλα τα επιχρίσματα.

Πριν τη χρήση: Ανακινήστε το δοχείο για 2 λεπτά. Το σπρέι πρέπει να μετριέται σε τουλάχιστον 18 °.

Εφαρμογή: Ψεκάστε προσεκτικά με σταυρωτές κινήσεις παχιές στρώσεις από μια απόσταση 25 εκ. Περιμένετε 3 ώρες να στεγνώσει και επαναλάβετε.

Ανθεκτικά επιστρώματα: Αφαιρέστε τις ανθεκτικές πλαστικές επενδύσεις, το βερνίκι και τα λατέξ χρώματα. Δημιουργήστε μία πρώτη επίστρωση με ένα κατάλληλο αστάρι σε λείες- μη απορροφητικές επιφάνειες.

Οι απορροφητικές πορώδεις επιφάνειες στοκάρονται με αστάρι LF.

Τα ανθεκτικά επιστρώματα με ακρυλική βαφή πρέπει να αφαιρεθούν μηχανικά και οι επιφάνειες πρέπει να υποστούν απολυμανθούν. Το στοκάρισμα γίνεται με αστάρι LF.

Χρήση: περίπου 125 ml ανά τ.μ. για κάθε λείο υπόστρωμα και λίγο παραπάνω για τραχύ υπόστρωμα. Είναι απαραίτητα δύο περάσματα για καλύτερα αποτελέσματα.

Μουχλιασμένες επιφάνειες: Μπορείτε να ψεκάσετε απευθείας μουχλιασμένες επιφάνειες. Είναι απαραίτητα δύο περάσματα για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Ξύλο και προϊόντα ξύλου: Το SchimmelSchock 4.0 δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε ξύλο και προϊόντα ξύλου.

Θερμοκρασία επεξεργασίας: τουλάχιστον 5 °C.

Απόρριψη: Ανακυκλώστε μόνο τις άδειες συσκευασίες. Απορρίψτε τις συσκευασίες με προϊόν σε κάδους για επικίνδυνα απόβλητα.

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο φυλλάδιο οδηγιών ασφαλείας.