



SCHIMMELSCHOCK 4.0

La vernice a spray con formula antibatterica e protezione integrata a lungo termine

Descrizione del prodotto

La vernice a spray SchimmelSchock 4.0 fornisce una soluzione attiva contro la muffa senza alcun lavoro preparatorio e mediante una applicazione facile e pulita di qualità professionale. Lo spray può essere spruzzato direttamente sulle zone coperte di muffa senza pennello, attrezzi o altri strumenti, fornisce una copertura immediata con un breve tempo di asciugatura e rimuove la muffa in modo sostenibile.

SchimmelSchock 4.0 sostituisce tre prodotti disponibili in commercio per risolvere in modo definitivo il problema della muffa e fornire l'adeguata cura successiva e un miglioramento ottimale. Il prodotto 3 in 1 non è alcalino e adatto all'uso con gli alimenti.

Lo spray SchimmelSchock 4.0 è ideale per il trattamento di piccole aree problematiche in ogni ambiente domestico.

Destinazione d'uso

Riparazione di piccole aree da ristrutturare di poco più di 1 m² di grandezza, per superfici prive di muffa e superfici contaminate da muffa. Adatto a varie basi (intonaco, cemento, sabbia calcarea, carta da parati truciolare, pitture minerali, vecchi rivestimenti, cartongesso)

Proprietà

- Adatto agli alimenti
- Sconfigge attivamente la muffa
- Soluzione anti-muffa a lungo termine
- A base d'acqua, senza solventi, senza plastificanti, privo di odore
- **Applicazione semplice, pulita e senza uso di attrezzi**
- Riparazione ottimale

Pagina 1



Base del materiale

Dispersione plastica

Composizione

caolino calcinato, legante, acqua, biossido di titanio, additivi,

Dimensioni della bomboletta

300 ml

Tonalità di colore

Bianco circa RAL 9016

Grado di luminosità

Opaco ai sensi di DIN 13300

Conservazione

Conservare per 12 mesi a riparo dal gelo, in un luogo chiuso e fresco

Dati tecnici

Misurato secondo DIN EN 13 300

Classe di abrasione a umido 2, secondo DIN EN 13300, resistente all'abrasione secondo DIN 53778

Proprietà coprente di classe 1 con una copertura di 1,4 m² per bomboletta spray se applicato due volte

Grado di luminosità < 9, 0 a 85°

Granulometria massima: fine (<100 µm)

Densità di circa 1,3 g / cm³

Pagina 2



Applicazione

Informazioni generali: I supporti devono essere asciutti e privi di sporco e di sostanze separanti. Può essere utilizzato su tutte le superfici verniciabili.

Prima dell'utilizzo: Agitare la bomboletta per 2 minuti. La bomboletta spray deve essere temperata ad almeno 18 °.

Applicazione: Spruzzare accuratamente ad incrocio da una distanza di circa 25 cm formando diversi strati sottili. Dopo circa 3 ore di posa ripetere il procedimento.

Rivestimenti non stabili: Rimuovere i rivestimenti in resina sintetica non stabili, lacche e pitture a emulsione. Applicare una mano di fondo con un primer idoneo su superfici lisce e poco assorbenti.

Primerizzare le superfici sabbiose o assorbenti, grossolanamente porose con il primer Tiefgrund LF.

I rivestimenti di pittura minerale non stabili devono essere rimossi meccanicamente e le superfici pulite dalla polvere. Quindi primerizzare con il primer Tiefgrund LF.

Applicazione: per ogni applicazione spruzzare circa 125 ml/m² di prodotto sulle superficie lisce e più abbondantemente sulle superfici ruvide. Per un effetto ottimale sono necessari due passaggi.

Superfici infestate da muffa: Le superfici infestate da muffa possono essere spruzzate direttamente. Per un effetto duraturo sono necessarie almeno due fasi di lavoro.

Legno e materiali in legno: SchimmelSchock 4.0 non è adatto per il legno e i materiali a base di legno.

Temperatura di lavorazione: almeno 5 °C per base e ambiente.

Smaltimento: Riciclare solo le bombolette completamente vuote. Smaltire fusti e residui presso i punti di raccolta dei rifiuti pericolosi o speciali.

Ulteriori informazioni possono essere trovate nella relativa scheda dei dati di sicurezza.